

235 MX-E

DE UNIVERSELE ELEKTRISCHE HOUTVERSNIJPERAAR



STAMHOUT
tot Ø 19 cm



INVOERBREEDTE
24 cm



GEWICHT
ca. 1545 kg



MOTORVERMOGEN
21 kW elektrisch

DE HOUTVERSNIJPERAAR VOLDOET AAN DE
VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN CONFORM **DIN-EN 13525**



 **schliesing**


BOS- TUIN- PARK- EN GOLFBAAVMACHINES

De elektrische 235 MX-E is de allrounder onder de bos- houtversnipperaars en baant zich een weg door bijna elke uitdaging op het gebied van tuin- en landschapsverzorging. Zijn robuuste constructie en de eenvoudige hantering maken hem tot een betrouwbare partner met een universeel toepassingsbereik. De asynchroonmotor met een vermogen van 21 kW en een koppel van 67 Nm zorgt voor moeiteloos werken bij stamhouddiameters tot 19 cm. De accu's zijn berekend op een volledige werkdag.

Motor en wielstel:

- ✓ Borstelloze asynchroonmotor met 21 kW en een koppel van 67 Nm
- ✓ Volledig verzinkt corrosiebestendig enkels-wielstel voor 80 km/h met EU-homologatie
- ✓ Vaststaande, massieve plaatstalen spatborden
- ✓ Steunwiel vóór en stabilisatiesteun achter
- ✓ Dissel met oplooppem en Soft-Dock kogelkoppeling of DIN-trekoog
- ✓ LED-verlichting conform Duits wegverkeersreglement StVZO (met schokbescherming)
- ✓ Luchtbanden 205/65 R15C

Accu:

- ✓ LFP-accu (lithium-ijzer-fosfaat) met een capaciteit van 300 Ah bij 96 V
- ✓ Maakt het mogelijk de houtversnipperaar een volledige werkdag te gebruiken zonder opladen. Bovendien hoeft de accu bij lange stilstandtijden niet te worden bijgeladen.
- ✓ Energieterugwinning door recuperatie van de kinetische energie van de hakschijf tijdens het arbeidsproces
- ✓ Laadaansluiting veiligheidsstopcontact 220-240 V / 16 A
- ✓ Laadduur voor volledige oplading 8 uur
- ✓ Garantie voor 1000 laadcycli bij 80% SOH (State of Health)

Behuizing/trechter/uitwerppijp:

- ✓ Opklapbare invoertrechter, min. 1500 mm invoerdiepte
- ✓ Volledig verzinkte, corrosiebestendige trechterklep
- ✓ Trechtermaten (binnen): breedte = 1.040 mm, hoogte = 960 mm
- ✓ Uitwerppijp met verstelbare strooiklep zwenkbaar
- ✓ Uitwerppijp op kogeldraaikrans
- ✓ Relevante machineonderdelen geluidgedempt (met name beschermkap versnipperaar en uitwerppijp)
- ✓ Telkens twee noodstopknoppen boven op de trechter en zijdelings op de trechterklep

Versnipperhuis:

- ✓ Versnipperhuis met veiligheidsschakeling conform EN 13525
- ✓ Hakschijf Ø 655 mm, 35 mm dik
- ✓ Gesloten messensysteem voor snel, veilig en nauwkeurig verwisselen van messen
- ✓ Traploos instelbare hakmessen
- ✓ Hakmessen meervoudig herslijpbaar voor lange inzetbaarheid (ca. 10 x)
- ✓ Horizontaal tegenmes en verticaal tegensnijblad, elk tweevoudig bruikbaar, voor lange inzetbaarheid
- ✓ Anti-wikkelvoorziening op het hoofdlager van de hakschijf



DE UNIVERSELE ELEKTRISCHE HOUTVERSNIJPERAAR

Hydraulische invoer:

- ✓ Invoerregeling met eigen hydraulisch circuit
- ✓ PowerGrip invoerwals, 240 mm breed, met hydraulische invoer.
Bijzonder krachtige, agressieve en gelijkmatige invoer, ook dankzij één hydraulische motor per wals
- ✓ Parallelgeleide bovenwals voor regelmatige en gelijkmatige invoer (geen verdraaien van het toegevoerde materiaal)
- ✓ Hydraulisch instelbare invoersnelheid en zodoende instelbare grootte van de hakspaanders
- ✓ Vulniveau-indicatie voor hydrauliekolielantank

OPTIE-OVERZICHT

De Flüsterschnitt®

- ✓ V-vormige messen trekken het hout gelijkmatiger en met minder trillingen naar binnen
- ✓ In combinatie met de centrerende PowerGrip-wals slaat het te versnipperen materiaal nauwelijks nog heen en weer
- ✓ De trekkende snede reduceert het geluidsniveau met tot 30%
- ✓ De mesbesparende snede zorgt voor een tot wel 40% langere inzetbaarheid van de messen!
- ✓ Optioneel voor bijna alle Schliesing-machines

* Bij optie "Flüsterschnitt": geen verlenging van de uitwerppijp mogelijk Verlenging uitsluitend in één richting met max. 500 mm mogelijk

** Uitsluitend bij in hoogte verstelbare trekrichting

*** Op grond van het gewicht is combineren niet mogelijk

Elke opdrachtverstrekking vindt plaats met kennisname en aanvaarding van de Algemene Voorwaarden van Schliesing Machinery GmbH (geldige versie op www.schliesing.com) Technische wijzigingen, weglatingen en fouten blijven te allen tijde voorbehouden.

Stand: 09/2022

(bij gesloten klep) Alle maten in mm

NR. OPTIES

<input type="checkbox"/>	1	Power Control System
<input type="checkbox"/>	2	Flüsterschnitt versnipperstelsysteem (incl. pos. 4)
<input type="checkbox"/>	3	Uitwerppijp normaal, kort, opklapbaar***
<input type="checkbox"/>	4	Geluidsisolatie binnen uitwerppijp kort (-2 dBA)
<input type="checkbox"/>	5	Uitwerppijp Flüsterschnitt, kort, opklapbaar***
<input type="checkbox"/>	6	Verlenging uitwerppijp normaal, horizontaal***
<input type="checkbox"/>	7	Verlenging uitwerppijp normaal, verticaal***
<input type="checkbox"/>	8	Trekrichting star met DIN-trekoog
<input type="checkbox"/>	9	Trekrichting in hoogte verstelbaar met kogelkoppeling***
<input type="checkbox"/>	10	Trekrichting in hoogte verstelbaar met DIN-trekoog***
<input type="checkbox"/>	11	Ombouw wielstel naar 100 km/h
<input type="checkbox"/>	12	Reservewiel met houder (bij pos. 3/5/17 zonder houder)
<input type="checkbox"/>	13	Spiraalkabel met 13-polige stekkers
<input type="checkbox"/>	14	Kogelkoppeling extra**
<input type="checkbox"/>	15	DIN-trekoog extra**
<input type="checkbox"/>	16	Diefstalbeveiliging kogelkoppeling
<input type="checkbox"/>	17	Zwaailicht geel
<input type="checkbox"/>	18	Elektrische flitslamp
<input type="checkbox"/>	19	Veiligheidsschuif 1,30 m
<input type="checkbox"/>	20	Speciale lak
<input type="checkbox"/>	21	Uitbreiding van de garantie met een extra jaar
<input type="checkbox"/>	22	TÜV-certificaat uitsluitend in combinatie met ombouw naar 100 km/h
<input type="checkbox"/>	23	Goedkeuring voor één dag
<input type="checkbox"/>	24	Douanepapieren

