





Motor- machines



www.schliesing.com



175 MX

 Hout tot	6 cm
 Invoerbreedte	240 mm
 Gewicht	< 750 kg
 Trechter	865 x 720 mm

Rijbewijs B



Schliesing houtversnipperaars voldoen aan de veiligheidsnorm DIN-EN 13525. De ingebouwde dieselmotoren voldoen ruimschoots aan de emissienorm EU 97/68 fase III A

- Bewezen Schliesing-kwaliteit met laag gewicht onder 750 kg
- Geschikt voor rijbewijs B; geen aanhangerrijbewijs nodig
- Klein, licht, wendbaar en krachtig voor houtdikte tot 16 cm

MOTOR EN WIELSTEL

- 3-cilinder Kubota-dieselmotor met 16,1 kW (22 pk)
- Watergekoeld
- Industrie-vrijlooppkoppeling, automatisch werkend tussen motor en hakschijf
- Power-Control-System incl. minutenteller (optioneel)
- Gegalvaniseerd enkelas wielstel (80 km/u; optioneel 100 km/u)
- Dissel met oplooprem en kogelkoppeling
- Steunwiel voor en stabilisatiesteun achter
- Verzonken beschermde verlichting
- TÜV-toelating en ABE (D, NL, F)
- Banden 165/70 R13

BEHUIZING / TRECHTER / UITWERPPIJP

- Zwenkbare uitwerppijp met verstelbare uitwerpklep (volgens GS-norm)
- Veel onbedekte machinedelen verzinkt
- Relevante machinedelen geluidgedempt (spec. beschermkap)
- Opklapbare invoertrechter volgens CE-norm, 1.500 mm invoerdiepte
- Speciale kleur optioneel

VERSNIPPERHUIS

- Traploze, hydraulische instelling van haksellengte (5-25 mm)
- 2-messenschijf met traploos verstelbare, meervoudig herslijpbare messen voor lange inzetbaarheid
- Gesloten messensysteem voor snelle, veilige en nauwkeurige messenwissel.
- Horizontaal en verticaal tegenmes elk 2-voudig bruikbaar voor lange inzetbaarheid.
- Top-anti-wikkelvoorziening aan hoofdlager van hakschijf
- Veiligheidssysteem volgens EN 13525

HYDRAULISCHE POWERGRIP INVOER

- Eigen hydraulisch systeem
- PowerGrip invoerwalsen met hydraulische gedwongen invoer en twee eigen hydromotoren voor agressieve en gelijkmatige invoer en tegen zijdelings wegslaan van hout.
- Parallelgeleide bovenwals voor regelmatige en gelijkmatige invoer (geen verrollen van ingevoerd materiaal)
- Optioneel: SAFEchip veiligheidsschakeling



Contact/dealerstempel

Bruntink  **Voorst**
groene techniek

Beekzichtweg 44 7383 GA Voorst 0575 -501686
www.bruntinkvoorst.nl info@bruntinkvoorst.nl