





# Motor- machines



[www.schliesing.com](http://www.schliesing.com)



# 200 MX

 Hout tot	16 cm
 Invoerbreedte	240 mm
 Gewicht	ca. 1.050 kg
 Trechter	950 x 825 mm



Schliesing houtversnipperaars voldoen aan de veiligheidsnorm DIN-EN 13525. De ingebouwde dieselmotoren voldoen ruimschoots aan de emissienorm EU 97/68 fase III A

- Schliesing-kwaliteit voor de zwaarste omstandigheden bij hout tot 16 cm doorsnee
- Fluisterschijf® optioneel: geluidsarm bij lagere bedrijfskosten
- Diverse optionele uitvoeringen

## MOTOR EN WIELSTEL

- 3-cilinder Kubota-dieselmotor met 18,5 kW (25 pk)
- Watergekoeld
- Industrie-vrijlooppkoppeling, automatisch werkend tussen motor en hakschijf
- Power-Control-System incl. minutenteller (optioneel)
- Gegalvaniseerd enkelas wielstel (80 km/u; optioneel 100 km/u)
- Vaste stalen spatborden, beloopbaar
- Dissel met olooprem en kogelkoppeling of DIN trekoog (optioneel: in hoogte verstelbare dissel)
- Steunwiel voor en stabilisatiesteun achter
- Optioneel: hydraulische wielaandrijving
- Verzonken beschermde verlichting
- TÜV-toelating en ABE (D, NL, F)
- Banden 185/70 R13

## BEHUIZING / TRECHTER / UITWERPPIJP

- Zwenkbare uitwerppijp op kogeldraaikrans met verstelbare uitwerpklep (volgens GS-norm)
- Veel onbedekte machinedelen verzinkt
- Relevante machinedelen geluidgedempt (spec. beschermkap)
- Opklapbare invoertrechter volgens CE-norm, 1.500 mm invoerdiepte
- Speciale kleur optioneel
- Lengte uitwerppijp naar keuze (twee lengtes) en optioneel aanpasbaar

## VERSNIPPERHUIS

- Traploze, hydraulische instelling van haksellengte (5-25 mm)
- 2-messenschijf met traploos verstelbare, meervoudig herslijpbare messen voor lange inzetbaarheid
- Gesloten messensysteem voor snelle, veilige en nauwkeurige messenwissel.
- Horizontaal en verticaal tegenmes elk 2-voudig bruikbaar voor lange inzetbaarheid.
- Top-anti-wikkelvoorziening aan hoofdlager van hakschijf
- Veiligheidssysteem volgens EN 13525

## HYDRAULISCHE POWERGRIP INVOER

- Eigen hydraulisch systeem
- PowerGrip invoerwalsen met hydraulische gedwongen invoer en twee eigen hydromotoren voor agressieve en gelijkmatige invoer en tegen zijdelings wegslaan van hout.
- Parallelgeleide bovenwals voor regelmatige en gelijkmatige invoer (geen verrollen van ingevoerd materiaal)
- Optioneel: SAFEchip veiligheidsschakeling



Contact/dealerstempel

**Bruntink**  **Voorst**  
groene techniek

Beekzichtweg 44 7383 GA Voorst 0575 -501686  
[www.bruntinkvoorst.nl](http://www.bruntinkvoorst.nl) [info@bruntinkvoorst.nl](mailto:info@bruntinkvoorst.nl)