






Aftakas- machines



www.schliesing.com



200 ZX

 Hout	tot 16 cm
 Invoerbreedte	240 mm
 Gewicht	ca. 680 kg
 Trechter	950 x 825 mm
 Aandrijving	18–51 kW (25–70 pk)

Zeer korte aanboulengte & trechter rechts



Schliesing-houtversnipperaars voldoen aan de veiligheidsnorm DIN-EN 13525.

- Standaard met trechter aan rechterzijde (ideaal voor werk aan rijbaan)
- Compacte bouwwijze: zwaartepunt zeer dicht bij aanbouwpunt
- Ook geschikt voor kleine tractoren
- Fluisterschijf® optioneel: geluidsarm bij lagere bedrijfskosten

AANDRIJVING EN AANBOUW

- 3-punts achteraanbouw (540 omw/min)
- 1.000 omw/min optioneel
- Kruiskoppeling met vrijloop standaard
- Slipkoppeling standaard
- Power-Control-System en minutenteller optioneel
- Solide onderstel met rangeerkoppeling
- Centrale smering optioneel
- Verzonken beschermde verlichting optioneel

BEHUIZING / TRECHTER / UITWERPPIJP

- Zwenkbare uitwerppijp op kogeldraaikrans met verstelbare uitwerpklep (volgens GS-norm)
- Vele onbedekte machinedelen verzinkt
- Relevante machinedelen geluidgedempt (spec. beschermkap)
- Opklapbare invoertrechter volgens CE-norm, 1.500 mm invoerdiepte (trechter rechts)
- Speciale kleur optioneel
- Lengte uitwerppijp optioneel aanpasbaar

VERSNIPPERAAR

- Traploze, hydraulische instelling van haksellengte (5-25 mm)
- 2-messenschijf met traploos verstelbare, meervoudig herslijpbare messen voor lange inzetbaarheid
- Gesloten messensysteem voor snelle, veilige en nauwkeurige messenwissel.
- Horizontaal en verticaal tegenmes elk 2-voudig bruikbaar voor lange inzetbaarheid.
- Top-anti-wikkelbescherming aan hoofdlager van hakschijf
- Hakselaar met veiligheidsschakeling volgens EN 13525

HYDRAULISCHE POWERGRIP-INVOER

- Eigen hydraulisch systeem
- PowerGrip invoerwalsen met hydraulische gedwongen invoer en twee eigen hydromotoren voor agressieve en gelijkmatige invoer en tegen zijdelings wegslaan van hout.
- Parallelgeleide bovenwals voor regelmatige en gelijkmatige invoer (geen verrollen van ingevoerd materiaal)
- Niveau-aanduiding hydrauliektank
- Optioneel: SAFEchip veiligheidsschakeling



Contact/dealerstempel


Bruntink • Voorst
groene techniek

Beekzichtweg 44 7383 GA Voorst 0575 -501686
www.bruntinkvoorst.nl info@bruntinkvoorst.nl