





Motor- machines



www.schliesing.com



235 MX

 Hout tot	19 cm
 Invoerbreedte	240 mm
 Gewicht	ca. 1.250 kg
 Trechter	1.020 x 940 mm

Al meer dan 1.000 machines in gebruik



Schliesing houtversnipperaars voldoen aan de veiligheidsnorm DIN-EN 13525. De ingebouwde dieselmotoren voldoen ruimschoots aan de emissienorm EU 97/68 fase III A

- In derde doorontwikkelfase
- Al meer dan 20 jaar professioneel in gebruik
- Universeel, duurzaam, betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk
- Fluisterschijf® optioneel: geluidsarm bij lagere bedrijfskosten
- Diverse optionele uitvoeringen

MOTOR EN WIELSTEL

- 4-cilinder Kubota-dieselmotor met 25,7 kW (35 pk); onderhoudsvriendelijk door goede toegang
- Watergekoeld
- Industrie-vrijlooppkoppeling, automatisch werkend tussen motor en hakschijf
- Power-Control-System incl. minutenteller (optioneel)
- Gegalvaniseerd enkelas wielstel (80 km/u; optioneel 100 km/u)
- Vaste stalen spatborden, beloopbaar
- Dissel met oplooprem en kogelkoppeling of DIN trekoog (optioneel: in hoogte verstelbare dissel)
- Optioneel: hydraulische wielaandrijving
- Steunwiel voor en stabilisatiesteun achter
- Verzonken beschermde verlichting
- TÜV-toelating en ABE (D, NL, F)
- Banden 205/65 R15

BEHUIZING / TRECHTER / UITWERPPIJP

- Zwenkbare uitwerppijp op kogeldraaikrans met verstelbare uitwerpklep (volgens GS-norm)
- Veel onbedekte machinedelen verzinkt
- Relevante machinedelen geluidgedempt (spec. beschermkap)
- Opklapbare invoertrechter volgens CE-norm, 1.500 mm invoerdiepte
- Speciale kleur optioneel
- Lengte uitwerppijp naar keuze (twee lengtes) en optioneel aanpasbaar

VERSNIPPERHUIS

- Traploze, hydraulische instelling van haksellengte (5-25 mm)
- 2-messenschijf met traploos verstelbare, meervoudig herslijpbare messen voor lange inzetbaarheid
- Gesloten messensysteem voor snelle, veilige en nauwkeurige messenwissel.
- Horizontaal en verticaal tegenmes elk 2-voudig bruikbaar voor lange inzetbaarheid.
- Top-anti-wikkelvoorziening aan hoofdlager van hakschijf
- Veiligheidssysteem volgens EN 13525

HYDRAULISCHE POWERGRIP INVOER

- Eigen hydraulisch systeem
- PowerGrip invoerwalsen met hydraulische gedwongen invoer en twee eigen hydromotoren voor agressieve en gelijkmatige invoer en tegen zijdelings wegslaan van hout
- Parallelgeleide bovenwals voor regelmatige en gelijkmatige invoer (geen verrollen van ingevoerd materiaal)
- Niveau-aanduiding hydrauliektank
- Optioneel: SAFEchip veiligheidsschakeling



Contact/dealerstempel

Bruntink  **Voorst**
groene techniek

Beekzichtweg 44 7383 GA Voorst 0575 -501686
www.bruntinkvoorst.nl info@bruntinkvoorst.nl