






# Aftakas- machines



[www.schliesing.com](http://www.schliesing.com)



# 235 ZX

|  |                     |
|--|---------------------|
|  Hout          | tot 19 cm           |
|  Invoerbreedte | 240 mm              |
|  Gewicht       | ca. 860 kg          |
|  Trechter      | 950 x 825 mm        |
|  Aandrijving   | 29–60 kW (40–80 pk) |

Als motormachine 1000 keer succesvol beproefd



Schliesing-houtversnipperaars voldoen aan de veiligheidsnorm DIN-EN 13525.

- Aftakasmachine op basis van meestverkochte motormachine 235 MX, die in de derde doorontwikkelfase al meer dan 20 jaar professioneel wordt gebruikt.
- Universeel, duurzaam, betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk
- Fluisterschijf<sup>®</sup> optioneel: geluidsarm bij lagere bedrijfskosten

## AANDRIJVING EN AANBOUW

- 3-punts achteraanbouw (540 omw/min)
- Kruiskoppeling met vrijloop standaard
- Slijpkoppeling standaard
- Power-Control-System en minutenteller optioneel
- Gegalvaniseerde corrosiebestendige ponton
- Centrale smering optioneel
- Verzonken beschermde verlichting optioneel
- Optioneel met enkelas wielstel voor 25 km/u of 80 km/u

## BEHUIZING / TRECHTER / UITWERPPIJP

- Zwenkbare uitwerppijp op kogeldraaikrans met verstelbare uitwerpklep (volgens GS-norm)
- Vele onbedekte machinedelen verzinkt
- Relevante machinedelen geluidgedempt (spec. beschermkap)
- Opklapbare invoertrechter volgens CE-norm, 1.500 mm invoerdiepte
- Speciale kleur optioneel
- Lengte uitwerppijp naar keuze (twee lengtes) en optioneel aanpasbaar

## VERSNIPPERAAR

- Traploze, hydraulische instelling van haksellengte (5-25 mm)
- 2-messenschijf met traploos verstelbare, meervoudig herslijpbare messen voor lange inzetbaarheid
- Gesloten messensysteem voor snelle, veilige en nauwkeurige messenwissel.
- Horizontaal en verticaal tegenmes elk 2-voudig bruikbaar voor lange inzetbaarheid.
- Top-anti-wikkelbescherming aan hoofdlager van hakschijf
- Hakselaar met veiligheidsschakeling volgens EN 13525

## HYDRAULISCHE POWERGRIP-INVOER

- Eigen hydraulisch systeem
- PowerGrip invoerwalsen met hydraulische gedwongen invoer en twee eigen hydromotoren voor agressieve en gelijkmatige invoer en tegen zijdelings wegslaan van hout.
- Parallelgeleide bovenwals voor regelmatige en gelijkmatige invoer (geen verrollen van ingevoerd materiaal)
- Niveau-aanduiding hydrauliektank
- Optioneel: SAFEchip veiligheidsschakeling



Contact/dealerstempel

**Bruntink**  **Voorst**  
groene techniek

Beekzichtweg 44 7383 GA Voorst 0575 -501686  
[www.bruntinkvoorst.nl](http://www.bruntinkvoorst.nl) [info@bruntinkvoorst.nl](mailto:info@bruntinkvoorst.nl)