






Aftakas- machines



www.schliesing.com



400 ZX 270°

 Hout	tot 21 cm
 Invoerbreedte	270 mm
 Gewicht	ca. 1.300 kg
 Trechter	1.250 x 1.050 mm
 Aandrijving	45–74 kW (60–100 pk)

Middenklasse van Aftakasmachines



Schliesing-houtversnipperaars voldoen aan de veiligheidsnorm DIN-EN 13525.

- Bovenbouw 270° draaibaar
- Universeel inzetbaar, met name voor gemeenten
- Fluisterchijf® optioneel: geluidsarm bij lagere bedrijfskosten
- Vele andere uitvoeropties

AANDRIJVING EN AANBOUW

- 3-punts achteraanbouw (540 omw/min)
- 1.000 omw/min optioneel
- Kruiskoppeling met vrijloop standaard
- Slipkoppeling standaard
- Power-Control-System en minutenteller optioneel
- Gegalvaniseerde corrosiebestendige ponton
- Bovenbouw 270° draaibaar
- Centrale smering optioneel
- Verzonken beschermde verlichting optioneel
- Optioneel met enkelas wielstel voor 25 km/u of 80 km/u

BEHUIZING / TRECHTER / UITWERPPIJP

- Zwenkbare uitwerppijp op kogeldraaikrans met verstelbare uitwerpklep (volgens GS-norm)
- Vele onbedekte machinedelen verzinkt
- Relevante machinedelen geluidgedempt (spec. beschermkap)
- Opklapbare invoertrechter volgens CE-norm, 1.500 mm invoerdiepte
- Speciale kleur optioneel
- Lengte uitwerppijp naar keuze (twee lengtes) en optioneel aanpasbaar

VERSNIJPERAAR

- Traploze, hydraulische instelling van haksellengte (5-25 mm)
- 2-messenschijf met traploos verstelbare, meervoudig herslijpbare messen voor lange inzetbaarheid
- Gesloten messensysteem voor snelle, veilige en nauwkeurige messenwissel.
- Horizontaal tegenmes 4-voudig en verticaal tegenmes 2-voudig bruikbaar voor lange inzetbaarheid.
- Top-anti-wikkelbescherming aan hoofdlager van hakschijf
- Hakselaar met veiligheidsschakeling volgens EN 13525

HYDRAULISCHE POWERGRIP-INVOER

- Eigen hydraulisch systeem
- PowerGrip invoerwalsen met hydraulische gedwongen invoer en twee eigen hydromotoren voor agressieve en gelijkmatige invoer en tegen zijdelings wegslaan van hout.
- Parallelgeleide bovenwals voor regelmatige en gelijkmatige invoer (geen verrollen van ingevoerd materiaal)
- Niveau-aanduiding hydraulietank
- Optioneel: SAFEchip veiligheidsschakeling



Contact/dealerstempel


Bruntink • Voorst
groene techniek

Beekzichtweg 44 7383 GA Voorst 0575 -501686
www.bruntinkvoorst.nl info@bruntinkvoorst.nl