






Motor- machines



www.schliesing.com



485 EX/TX

 Hout tot	24 cm
 Invoerbreedte	300 mm
 Gewicht	ca. 1.950 kg (EX)
 Gewicht	ca. 2.000 kg (TX)
 Trechter	1.170 x 1.035 mm

Middenklasse voor de zwaarste eisen



Schliesing houtversnipperaars voldoen aan de veiligheidsnorm DIN-EN 13525. De ingebouwde dieselmotoren voldoen ruimschoots aan de emissienorm EU 97/68 fase III A

- Krachtige watergekoelde Kubota-turbo-dieselmotor van nieuwste generatie met 75 pk: toekomstgericht, schone emissie, rustig maar krachtig
- Enkelas wielstel (EX) met versterkte as of optioneel met tandemwielstel (TX)
- Bovenbouw 270° draaibaar
- Fluisterschijf® optioneel: geluidsarm bij lagere bedrijfskosten

MOTOR EN WIELSTEL

- 4-cilinder Kubota-turbo-dieselmotor met 55,4 kW (75 pk)
- Watergekoeld
- Industrie-vrijlooppkoppeling, automatisch werkend tussen motor en hakschijf
- Power-Control-System incl. minutenteller (optioneel)
- Gegalvaniseerd (80 km/u) enkelas (EX) of tandem- (TX) wielstel
- Vaste, stalen spatborden, beloopbaar
- Bovenbouw 270° draaibaar
- In hoogte vertelbare dissel met oplooprem (kogelkoppeling of DIN trekkoog)
- Optioneel: hydraulische wielaandrijving (EX)
- Verzonken beschermde verlichting
- TÜV-toelating en ABE (D, NL, F)

BEHUIZING / TRECHTER / UITWERPPIJP

- Zwenkbare uitwerppijp op kogeldraaikrans met verstelbare uitwerpklep (volgens GS-norm)
- Veel onbedekte machinedelen verzinkt
- Relevante machinedelen geluidgedempt (spec. beschermkap)
- Opklapbare invoertrechter volgens CE-norm, 1.500 mm invoerdiepte
- Speciale kleur optioneel
- Lengte uitwerppijp naar keuze (twee lengtes) en optioneel aanpasbaar

VERSNIPPERHUIS

- Traploze, hydraulische instelling van haksellengte (5-25 mm)
- 2-messenschijf met traploos verstelbare, meervoudig herslijpbare messen voor lange inzetbaarheid
- Gesloten messensysteem voor snelle, veilige en nauwkeurige messenwissel.
- Horizontaal tegenmes 4-voudig en verticaal tegenmes 2-voudig bruikbaar voor lange inzetbaarheid.
- Top-anti-wikkelvoorziening aan hoofdlager van hakschijf
- Veiligheidssysteem volgens EN 13525

HYDRAULISCHE POWERGRIP INVOER

- Eigen hydraulisch systeem
- PowerGrip invoerwalsen met hydraulische gedwongen invoer en twee eigen hydromotoren voor agressieve en gelijkmatige invoer en tegen zijdelings wegslaan van hout
- Parallelgeleide bovenwals voor regelmatige en gelijkmatige invoer (geen verrollen van ingevoerd materiaal)
- Niveau-aanduiding hydrauliek tank
- Optioneel: SAFEchip veiligheidsschakeling



Contact/dealerstempel

Bruntink  **Voorst**
groene techniek

Beekzichtweg 44 7383 GA Voorst 0575 -501686
www.bruntinkvoorst.nl info@bruntinkvoorst.nl