






Motor- machines



www.schliesing.com



495 EX/TX

| | |
|--|-------------------|
|  Hout tot | 24 cm |
|  Invoerbreedte | 300 mm |
|  Gewicht | ca. 1.950 kg (EX) |
|  Gewicht | ca. 2.000 kg (TX) |
|  Trechter | 1.170 x 1.035 mm |

Middenklasse vermogen met EURO III B emissie uitstoot



Schliesing houtversnipperaars voldoen aan de veiligheidsvoorschriften DIN-EN 13525. De toegepaste motor in de 495 EX/TX voldoet aan de emissienorm Stage IIIB (EU 97/68).

- Onze sterke middenklasse motormachine welke voldoet aan de nieuwe EURO III B Norm
- Krachtige Hatz Common Rail Turbo Dieselmotor met een hoog koppel voor een nog constanter invoer en een ongeëvenaarde haksel kwaliteit. 500 uur service interval
- Enkelas onderstel (EX) met verzwaarde as of optioneel met tandems (TX)
- Hakselhuis 270° Draaibaar

MOTOR EN WIELSTEL

- 4-cilinder watergekoelde Hatz Common-Rail Turbo Dieselmotor met 55,4 kW (75 pk)
- Industrie-vrijlooppkoppeling, automatisch werkend tussen motor en hakschijf
- Power-Control-System incl. minutenteller (optioneel)
- Gegalvaniseerd (80 km/u) enkelas (EX) of tandem- (TX) wielstel
- Vaste, stalen spatborden, beloopbaar
- Bovenbouw 270° draaibaar
- In hoogte vertelbare dissel met oplooprem (kogelkoppeling of DIN trekoog)
- Optioneel: hydraulische wielaandrijving (EX)
- Verzonken beschermde verlichting
- Zwarelast-banden 205/65 R17,5 (EX) of 185/70 R14 (TX)
- TÜV-toelating en ABE (D, NL, F)
- Optioneel leverbaar: Diesel Partikel Filter

BEHUIZING / TRECHTER / UITWERPPIJP

- Zwenkbare uitwerppijp op kogeldraaikrans met verstelbare uitwerpklep (volgens GS-norm)
- Veel onbedekte machinedelen verzinkt
- Relevante machinedelen geluidgedempt (spec. beschermkap)
- Opklapbare invoertrechter volgens CE-norm, 1.500 mm invoerdiepte
- Speciale kleur optioneel
- Lengte uitwerppijp naar keuze (twee lengtes) en optioneel aanpasbaar

VERSNIPPERHUIS

- Traploze, hydraulische instelling van haksellengte (5-25 mm)
- 2-messenschijf met traploos verstelbare, meervoudig herslijpbare messen voor lange inzetbaarheid
- Gesloten messensysteem voor snelle, veilige en nauwkeurige messenwissel.
- Horizontaal tegenmes 4-voudig en verticaal tegenmes 2-voudig bruikbaar voor lange inzetbaarheid.
- Top-anti-wikkelvoorziening aan hoofdlager van hakschijf
- Veiligheidssysteem volgens EN 13525

HYDRAULISCHE POWERGRIP INVOER

- Eigen hydraulisch systeem
- PowerGrip invoerwalsen met hydraulische gedwongen invoer en twee eigen hydromotoren voor agressieve en gelijkmatige invoer en tegen zijdelings wegslaan van hout
- Parallelgeleide bovenwals voor regelmatige en gelijkmatige invoer (geen verrollen van ingevoerd materiaal)
- Niveau-aanduiding hydrauliek tank
- Optioneel: SAFEchip veiligheidsschakeling



Contact/dealerstempel

Bruntink  **Voorst**
groene techniek

Beekzichtweg 44 7383 GA Voorst 0575 -501686
www.bruntinkvoorst.nl info@bruntinkvoorst.nl