






Aftakas- machines



www.schliesing.com



550 ZX

 Hout	tot 30 cm
 Invoerbreedte	340 mm
 Gewicht	ca. 1.640 kg
 Trechter	1.730 x 1.120 mm
 Aandrijving	89 – 147 kW (120 – 200 pk)

Ideaal voor hakselen van grote hoeveelheden



Schliesing houtversnipperaars voldoen aan de veiligheidsnorm DIN-EN 13525.

- Voor de zwaarste omstandigheden – standaard met 3-messen hakschijf
- Hakselt probleemloos 25 kubieke meter hout per uur
- Met radiografische besturing voor 1-persoonsbediening (b.v. vanuit kraan) leverbaar
- Bovenwals met aandrijving voor krachtiger invoer (tot 400%)

AANDRIJVING EN AANBOUW

- 3-punts achteraanbouw (1.000 omw/min)
- 540 omw/min op aanvraag
- Versterkte kruiskoppeling met vrijloop standaard
- Slipkoppeling aan kruiskoppeling standaard
- Power-Control-System en minutenteller optioneel
- Massief, stabiel grondraam
- Centrale smering optioneel
- Verzonken beschermde verlichting optioneel
- Optioneel met enkelas wielstel voor 25 km/u of 80 km/u

BEHUIZING / TRECHTER / UITWERPPIJP

- Zwenkbare uitwerppijp op kogeldraaikrans met verstelbare uitwerpklep (volgens GS-norm)
- Vele onbedekte machinedelen verzinkt
- Relevante machinedelen geluidgedempt (spec. beschermkap)
- Opklapbare invoertrechter volgens CE-norm, 1.500 mm invoerdiepte
- Speciale kleur optioneel
- Lengte uitwerppijp naar keuze (twee lengtes) en optioneel aanpasbaar

VERSNIPPERAAR

- Traploze, hydraulische instelling van haksellengte (5-25 mm)
- 3-messenschijf met traploos verstelbare, meervoudig herslijpbare messen voor lange inzetbaarheid
- Gesloten messensysteem voor snelle, veilige en nauwkeurige messenwissel.
- Horizontaal tegenmes en verticaal tegenmes elk 4-voudig bruikbaar voor lange inzetbaarheid.
- Top-anti-wikkelbescherming aan hoofdlager van hakschijf
- Hakselaar met veiligheidsschakeling volgens EN 13525

HYDRAULISCHE POWERGRIP-INVVOER

- Eigen hydraulisch systeem
- PowerGrip invoerwalsen met hydraulische gedwongen invoer en twee eigen hydromotoren voor agressieve en gelijkmatige invoer en tegen zijdelings wegslaan van hout.
- Aanvullende aandrijving voor krachtiger invoer (tot 400%)
- Parallelgeleide bovenwals voor regelmatige en gelijkmatige invoer (geen verrollen van ingevoerd materiaal)
- Niveau-aanduiding hydrauliek tank
- Optioneel: SAFEchip veiligheidsschakeling



Contact/dealerstempel

Bruntink  **Voorst**
groene techniek

Beekzichtweg 44 7383 GA Voorst 0575 -501686
www.bruntinkvoorst.nl info@bruntinkvoorst.nl