





Motor- machines



www.schliesing.com



235/300 EX

 Hout tot	19 cm
 Invoerbreedte	240 mm
 Gewicht	ca. 1.350 kg
 Trechter	1.020 x 940 mm

Hakselhuis 270° draaibaar!



Schliesing houtversnipperaars voldoen aan de veiligheidsnorm DIN-EN 13525. De ingebouwde dieselmotoren voldoen ruimschoots aan de emissienorm EU 97/68 fase III A

- Compact, robuust en krachtig – nu ook met een draaibaar hakselhuis van 270°!
- Ons bewijs voor kwaliteit en ontwikkel deskundigheid
- Eenvoudig te bedienen, service en onderhoudsvriendelijk en betrouwbaar
- Optionele Fluisterschijf®: geluiddempend en een reductie van de bedrijfskosten
- Uitgebreide optielijst

MOTOR EN WIELSTEL

- 4-cilinder watergekoelde Kubota dieselmotor: **235 EX** met 25,7 kW (35 pk) , **300 EX** Turbo Diesel met 33 kW (45 pk)
- Industriële vrijloopp koppeling met automatische werking tussen motor en hakselschijf
- Optioneel Power-Control-System inclusief toerenteller
- Volledig verzinkte en roestbestendig enkelas onderstel (80 km/h) Optioneel ook met 100 km/h goedkeuring
- Vaste plaatstaal spatborden (beloopbaar)
- Hakselhuis draaibaar in elk gewenste werkpositie
- Trekdissel met oploopprem voorzien van kogelkoppeling of trekhoog. Optioneel leverbaar met een in hoogte verstelbare dissel
- Verstelbaar loopwiel voor en uitdraaibare stabilisatie poot achter
- Verzonken beschermde verlichting
- TÜV gekeurd en ABE (D, NL, F)
- Banden 195/70R14 96N

BEHUIZING / TRECHTER / UITWERPPIJP

- Zwenkbare uitwerppijp op kogeldraaikrans met verstelbare uitwerpklep (volgens GS-norm)
- Veel onbedekte machinedelen verzinkt
- Relevante machinedelen geluidgedempt (spec. beschermkap)
- Opklapbare invoertrechter volgens CE-norm, 1.500 mm invoerdiepte
- Speciale kleur optioneel
- Lengte uitwerppijp naar keuze (2 lengtes) en optioneel aanpasbaar

VERSNIPPERHUIS

- Traploze, hydraulische instelling van haksellengte (5-25 mm)
- 2-messenschijf met traploos verstelbare, meervoudig herslijpbare messen voor lange inzetbaarheid
- Gesloten messensysteem voor snelle, veilige en nauwkeurige messenwissel.
- Horizontaal en verticaal tegenmes elk 2-voudig bruikbaar voor lange inzetbaarheid.
- Top-anti-wikkelvoorziening aan hoofdlager van hakschijf
- Veiligheidssysteem volgens EN 13525

HYDRAULISCHE POWERGRIP INVOER

- Eigen hydraulisch systeem
- PowerGrip invoerwalsen met hydraulische gedwongen invoer en twee eigen hydromotoren voor agressieve en gelijkmatige invoer en tegen zijdelings wegslaan van hout
- Parallelgeleide bovenwals voor regelmatige en gelijkmatige invoer (geen verrollen van ingevoerd materiaal)
- Niveau-aanduiding hydrauliek tank
- Optioneel: SAFEchip veiligheidsschakeling



Contact/dealerstempel

Bruntink  **Voorst**
groene techniek

Beekzichtweg 44 7383 GA Voorst 0575 -501686
www.bruntinkvoorst.nl info@bruntinkvoorst.nl