





# Motor- machines



[www.schliesing.com](http://www.schliesing.com)



# 550 MX

 Hout tot	30 cm
 Invoerbreedte	340 mm
 Gewicht	ca. 3.200 kg
 Trechter	1.420 x 960 mm

Ideaal voor versnipperen van grote hoeveelheden



Schliesing houtversnipperaars voldoen aan de veiligheidsnorm DIN-EN 13525. De ingebouwde dieselmotoren voldoen ruimschoots aan de emissienorm EU 97/68 fase III A

- Watergekoelde turbo-dieselmotor van nieuwste generatie met 100 pk en seriële 3-messen hakschijf voor de zwaarste omstandigheden
- Versnipperd probleemloos 25 kubieke meter hout per uur
- Met radiografische besturing voor 1-persoonsbediening (b.v. vanuit kraan) leverbaar
- Bovenwals met aandrijving voor krachtiger invoer (tot 400%)
- Met luchtdrukremmen en diverse andere opties leverbaar

## MOTOR EN WIELSTEL

- 4-cilinder Kubota-turbo-dieselmotor met 74,0 kW (100 pk)
- Watergekoeld
- Hydraulische Turbomatic-koppeling, automatisch werkend tussen motor en hakschijf
- Power-Control-System incl. minutenteller (optioneel)
- Gegalvaniseerd tandemwielstel (80 km/u)
- Vaste, stalen spatborden, beloopbaar
- Bovenbouw 270° draaibaar
- In hoogte vertelbare dissel met oplooprem (kogelkoppeling of DIN trekkoog)
- Verzonken beschermde verlichting
- TÜV-toelating en ABE (D, NL, F)
- Zwarelast-banden 205/65 R17,5

## BEHUIZING / TRECHTER / UITWERPPIJP

- Zwenkbare uitwerppijp op kogeldraaikrans met verstelbare uitwerpklep (volgens GS-norm)
- Veel onbedekte machinedelen verzinkt
- Relevante machinedelen geluidgedempt (spec. beschermkap)
- Opklapbare invoertrechter volgens CE-norm, 1.500 mm invoerdiepte
- Speciale kleur optioneel
- Lengte uitwerppijp naar keuze (twee lengtes) en optioneel aanpasbaar

## VERSNIPPERHUIS

- Traploze, hydraulische instelling van haksellengte (5-25 mm)
- 3-messen-hakschijf met traploos verstelbare, meervoudig herslijpbare messen voor lange inzetbaarheid
- Gesloten messensysteem voor snelle, veilige en nauwkeurige messenwissel.
- Horizontaal en verticaal tegenmes elk 4-voudig bruikbaar voor lange inzetbaarheid.
- Top-anti-wikkelvoorziening aan hoofdlager van hakschijf
- Veiligheidssysteem volgens EN 13525

## HYDRAULISCHE POWERGRIP INVOER

- Eigen hydraulisch systeem
- PowerGrip invoerwalsen met hydraulische gedwongen invoer en twee eigen hydromotoren voor agressieve en gelijkmatige invoer en tegen zijdelings wegslaan van hout
- Aanvullende aandrijving voor krachtiger invoer (tot 400%)
- Parallelgeleide bovenwals voor regelmatige en gelijkmatige invoer (geen verrollen van ingevoerd materiaal)
- Niveau-aanduiding hydrauliek tank
- Optioneel: SAFEchip veiligheidsschakeling



Contact/dealerstempel

**Bruntink**  **Voorst**  
groene techniek

Beekzichtweg 44 7383 GA Voorst 0575 -501686  
[www.bruntinkvoorst.nl](http://www.bruntinkvoorst.nl) [info@bruntinkvoorst.nl](mailto:info@bruntinkvoorst.nl)